



Lepiace technológie

Tavné pištole & Dýzy



pre tavné tyčinky Ø 7 mm *, Ø 12 mm**

RB-07-030

pre tavné tyčinky Ø 7 mm
rb-07-030
Obj. číslo: RAB 80030

- vysoký výkon
- ľahká
- malá / kompaktná



Výkon: 30W, 100 - 240V / 50 Hz
Regulácia: PTC riadenie teploty
Teplota: približne 165° C
ON/OFF prepínač: áno
Hmotnosť: 110g
Balenie: Blister

RB-12-080

pre tavné tyčinky Ø 12 mm
rb-12-080
Obj. číslo: RAB 80081

- nekvapká / neťahá vlas
- ergonomický tvar



Výkon: 80W, 100 - 240V / 50 - 60 Hz
Regulácia: PTC riadenie teploty
Teplota: približne 195° C
ON/OFF prepínač: áno
Stojan: áno, odnímateľný
Hmotnosť: 320g
Balenie: Blister

RB-12-080-LOWMELT

pre tavné tyčinky Ø 12 mm
rb-12-080 LOWMELT
Obj. číslo: RAB 80089

- pre lepidlá s nízkou teplotou tavenia
- nekvapká / neťahá vlas



Výkon: 80W, 100 - 240V / 50 - 60 Hz
Regulácia: PTC riadenie teploty
Teplota: približne 120° C
ON/OFF prepínač: áno
Stojan: áno, odnímateľný
Hmotnosť: 320g
Balenie: Blister

RB-12-100

pre tavné tyčinky Ø 12 mm
rb-12-100
Obj. číslo: RAB 80110

- nekvapká / neťahá vlas
- ergonomický tvar



Výkon: 100W, 100 - 240V / 50 - 60 Hz
Regulácia: PTC riadenie teploty
Teplota: približne 195° C
ON/OFF prepínač: áno
Stojan: áno, odnímateľný
Hmotnosť: 340g
Balenie: Blister
Dýzy: 87375, 87376, 87377, 87378, 87379

*7 - 7,5 mm **11 - 11,8 mm

pre tavné tyčinky Ø 12 mm *, Ø 15 mm **, Ø 18 mm ***

RB-12-200

pre tavné tyčinky Ø 12 mm
rb-12-200
Obj. číslo: RAB 80120

- *nekvapká / netáhá vlas*
- *vysoký výkon*



Výkon: 200W, 200 - 240V / 50 - 60 Hz
Regulácia: PTC riadenie teploty
Vyhrievacie telesá: dve
Teplota: približne 195° C
ON/OFF prepínač: áno
Stojan: áno, odnímatelný
Hmotnosť: 550g
Balenie: Blister
Dýzy: 87376, 8737, 8738, 8739, 87380

RB-12-300 - ETC

pre tavné tyčinky Ø 12 mm
rb-12-300 - ETC
Obj. číslo: RAB 80130

- *vysoký výkon*
- *najvýkonnejšia pre 12 mm tyčinky*



Výkon: 300W, 220 - 240V / 50 - 60 Hz
Regulácia: elektronické riadenie teploty
Vyhrievacie telesá: dve
Teplota: nastaviteľná od 130° C - 230° C
ON/OFF prepínač: áno
Stojan: áno, odnímatelný
Hmotnosť: 570g
Balenie: kartón
Dýzy: 87376, 87377, 87378, 87379, 87380, 87387, 87388, 87393, 87394, 87395

RB-15-500 - ETC

pre tavné tyčinky Ø 15 mm
rb-15-500 - ETC
Obj. číslo: RAB 80150

- *nekvapká / netáhá vlas*
- *súvislý tok lepidla*
- *vysoký výkon*



Výkon: 500W, 220 - 240V / 50 - 60 Hz
Regulácia: elektronické riadenie teploty
Vyhrievacie telesá: dve
Teplota: nastaviteľná od 130° C - 230° C
ON/OFF prepínač: áno
Stojan: áno, odnímatelný
Hmotnosť: 750g
Balenie: kartón
Dýzy: 87377, 87379, 87380, 87387, 87388, 87393, 87394, 87395, 87396, 87397

RB-18-600 - ETC

pre tavné tyčinky Ø 18 mm
rb-18-600 - ETC
Obj. číslo: RAB 80181

- *vysoký výkon*
- *pre ťažko dostupné miesta*



Výkon: 600W, 220 - 240V / 50 - 60 Hz
Regulácia: elektronické riadenie teploty
Vyhrievacie telesá: dve
Teplota: nastaviteľná od 130° C - 230° C
ON/OFF prepínač: áno
Stojan: áno, odnímatelný
Hmotnosť: 750g
Balenie: kartón
Dýzy: 85006, 87380, 87387, 87394, 87397


*11 - 11,8 mm **14,3 - 14,8 mm ***17,5 - 18,2 mm

87378



rúrková dýza Ø 3mm
hliníková so silikónovou
ochranou
dĺžka 31mm
vonkajší priemer 20mm

87395 (NC)



štrbinová/roztieracia
dýza Ø 1mm, hliníková
dĺžka 26mm
šírka 19mm
šírka filmu 16mm
uhol 45°
dĺžka po kompletizácii
30mm

87388 (NC)



kuželová dýza Ø 3mm
hliníková
dĺžka 30mm

87379



rúrková dýza Ø 3mm
hliníková so silikónovou
ochranou
dĺžka 38mm
vonkajší priemer 20mm

87393 (NC)



2-dierová/roztieracia
dýza Ø 3mm
hliníková
dĺžka 19mm
šírka 5mm
vzdialenosť dier 10mm

87387




dýzový adaptér pre
všetky dýzy s
označením NC
hliníkový
dĺžka po zaskrutkovaní
17mm
celková dĺžka 42mm

87380



rúrková dýza Ø 3mm
hliníková so silikónovou
ochranou
dĺžka 45mm
vonkajší priemer 20mm

87394 (NC)



4 -dierová/roztieracia
dýza Ø 1mm
hliníková
dĺžka 19mm
šírka 5mm
vzdialenosť dier 4mm

87375



kuželová dýza Ø 2,5mm
hliníková
dĺžka 27mm

87377



rúrková dýza Ø 3mm
ocelová
dĺžka 42mm

87397 (NC)



8-dierová/roztieracia
dýza Ø 1,5mm
hliníková
dĺžka 70mm
šírka 4mm
vzdialenosť dier 8mm
dĺžka po kompletizácii s
adaptérom 30mm

87398



kuželová dýza Ø 1mm
ocelová
dĺžka 36mm

87376



rúrková dýza Ø 2,5mm
ocelová
dĺžka 32mm vonkajší
priemer 16mm

87396 (NC)



3-dierová/roztieracia
dýza Ø 1,5mm hliníková
dĺžka 45mm
šírka 4mm
vzdialenosť dier 12mm
dĺžka po kompletizácii s
adaptérom 30mm

85006



zahnutá dýza 150°
Ø 3mm

*11 - 11,8 mm **14,3 - 14,8 mm ***17,5 - 18,2 mm